

## Datenblatt – SlimLine SLH



### Leistungsmerkmale

Oberfläche:	Stahlblech pulverbeschichtet matt feinstrukturiert
Rückwanne:	Stahlblech verzinkt, vernietet
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Installation:	inkl. der Halterung für Wand- u. Deckenmontage
Oberflächentemperatur:	ca. 105°C
Spannung:	230 Volt, 50 Hz
Farbe:	RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	1
Temperaturschutz:	1-3 Stück
Zertifikate:	  

Produkt	Artikelnr.	Beschreibung	Leistung	Gewicht	Größe
SlimLine SLH 180	SLH 030060	rahmenlos	180 W	4,0 kg	60 x 30 x 1,5 cm
SlimLine SLH 360	SLH 060060	rahmenlos	360 W	7,0 kg	60 x 60 x 1,5 cm
SlimLine SLH 440	SLH 040120	rahmenlos	440 W	9,0 kg	40 x 120 x 1,5 cm
SlimLine SLH 540	SLH 060090	rahmenlos	540 W	10,0 kg	60 x 90 x 1,5 cm
SlimLine SLH 660	SLH 040170	rahmenlos	660 W	14,0 kg	40 x 170 x 1,5 cm
SlimLine SLH 720	SLH 060120	rahmenlos	720 W	14,0 kg	60 x 120 x 1,5 cm
SlimLine SLH 840	SLH 060140	rahmenlos	840 W	16,0 kg	60 x 140 x 1,5 cm
SlimLine SLH 1020	SLH 060170	rahmenlos	1020 W	20,0 kg	60 x 170 x 1,5 cm

Nennleistung bei 230 Volt, Wattleistung kann +/- 8% abweichen